



Наименование или номер показателя по проекту	Наименование	Позиция №2	Конт-во рабочих мест
---	--------------	---------------	----------------------------

[illegible]

2	Степодоходный распространяемый (врезной) степильник. На погрешление ножовки 31 Вм выдвиг 3300 лм степодого помока (600х800х40 мм)	
5	Степодоходный распространяемый (врезной) степильник. На погрешление ножовки 23 Вм выдвиг 2310м степодого помока (715х162Х42 мм)	
6	Dione Mini LED Art no. 161516 28 Вм 36дг. 3000 lm 3000 к., Крепление на шпнорободы.	28 шм.
7	Dione Mini LED Art no. 161415 28 Вм 24дг. 3000 lm 3000 к., Крепление на шпнорободы.	29 шм.
9	Степильник Messi 350 мм 75 Вм, белый 3 шм. (Высота поимка на ошм.1600 мм от уровня чнл.)	
10	Выключатель (модификацию см. ГОСТ 21614-88)	

Привечания см. лист 20.

204. шт.		Переключатель клавишный кр. усм.Р-44	символическое обозначение при заказе
7 шт.		Коробка распаянная	
		Сеть рабочего ост. (прокладка по помехе)	

3 шт.	Сеть аварийного освещения	1x60 2 DSJ- 2,4 ГРШ07-1	кол-во, шт сделывальников, кол-во и мощность ламп /высота устройства	Номер группы по объектной схеме	Освещенность, лк
		300/лк			

Примечания см. лист 20